

# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.

## PDU basic – DK 7979.102

Date : 02.03.2021

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# PDU basic – DK 7979.102

created: 02.03.2021 build on www.rittal.com/ru-ru



## Описание продукта

<b>Исполнение:</b>	Исполнение 19"
<b>Описание:</b>	Компактное базовое электrorаспределение. Благодаря PDU basic каждую IT-стойку легко оборудовать профессиональным электrorаспределением. В зависимости от исполнения PDU возможен горизонтальный монтаж на 19" плоскость или вертикальный монтаж (в т. ч. по принципу Zero-U).
<b>Преимущества:</b>	При вертикальном монтаже возможно размещение по принципу Zero-U в стойках Rittal VX IT или TS IT без инструментов Цветная маркировка фаз и защитных контуров (L1=розовый, L2=черный, L3=белый) Монтажный комплект без инструментов для VX IT
<b>Материал:</b>	Алюминиевый пресованный профиль, анодированный Розетки: пластик
<b>Степень защиты IP согл. МЭК 60 529:</b>	IP 20
<b>Стандарты:</b>	EN 62368-1 EN 61000-3 EN 61000-4 EN 61000-6 EN 62053-21
<b>Директивы:</b>	Директива по ЭМС 2014/30/EU Директива по низковольтному оборудованию 2014/35/EU
<b>Комплект поставки:</b>	Фиксатор штекера для штекеров МЭК C14, C20 Вкл. крепежный материал
<b>Опции:</b>	Защита от перенапряжения тип 3 с заменяемыми в процессе работы проводниками, с контролем статуса, интегрируется в корпус PDU Возможны другие цвета корпуса

## Описание продукта

**Вариант:** Пассивные

**Розетки:** 8 x C 13

**Подходит для:** Тип корпуса: Рама шкафа  
Тип корпуса: 19" профильные шины  
Высота:  $\geq 800$  mm  
Высота:  $\geq 800$  mm

**Размеры:** Высота: 44 mm  
Глубина: 144 mm  
Длина: 450 mm

**Номинальное рабочее напряжение:** 230 V (AC)

**Ввод питания:** Кол-во: 1  
Кол-во фаз на ввод питания: 1~

**Условия окружающей среды:** Рабочая температура: +5 °C...+50 °C  
Температура хранения: -20 °C...+70 °C  
Влажность воздуха (без конденсата): 10 % - 95 %

**Тип подключения (электрического):** МЭК C20

**Номинальный ток (макс.):** 16 A

**Мощность:** 3,7 kW

**Упаковка:** 1 шт.

**Доля меди (кг / штук):** 0

**EAN:** 4028177947351

**ETIM 7.0:** EC000330

**ETIM 6.0:** EC000330

**eCl@ss 8.0/8.1:** 27142604

**eCl@ss 6.0/6.1:** 27142604

**Описание продукта:** PDU basic 16A/1P IEC-C20 8xC13 (19"), DK PDU basic, Compact basic power distributor, WHD: 44x450x70, IEC 60320: 8 x C13

## Сертификаты

---

Пояснения:

Декларация о соответствии

---