

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.

PDU metered – DK 7979.216

Date : 02.03.2021

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



PDU metered – DK 7979.216

created: 02.03.2021 build on www.rittal.com/ru-ru



Описание продукта

| | |
|------------------------------------|--|
| Описание: | High-End-электрораспределение с компактной конструкцией для IT-сетевых и серверных стоек. С измерением электроэнергии на ввод питания или на фазу. |
| Преимущества: | При вертикальном монтаже возможно размещение по принципу Zero-U в стойках Rittal VX IT или TS IT без инструментов Цветная маркировка фаз и защитных контуров (L1=розовый, L2=черный, L3=белый) Монтажный комплект без инструментов для VX IT Автономное питание PDU, подключение к внешнему источнику питания не требуется Точность измерения $\pm 1\%$ (кВтч) согл. МЭК 50430-1 Встроенные часы с аккумуляторной буферизацией (макс. 10 лет, батарея заменяется) Встроенный электромагнитный зуммер для акустической сигнализации Настраиваемые граничные значения (предупреждение/тревога) для напряжения, тока, мощности Общий и циклический (со сбросом) счетчики часов работы Энергосберегающая конструкция, малое собственное потребление |
| Технические характеристики: | Дисплей/блок контроллера в корпусе PDU поворачивается на 180° и заменяется Компактный силовой выключатель (16 A - Carling type) Встроенный блок питания с полным резервированием, питание от всех фаз Отказоустойчивое электропитание PDU с резервированием по всем фазам Напряжение В, ток А, частота Гц Активная мощность, активная энергия, кажущаяся мощность, реактивная энергия Коэффициент мощности (cosPhi) и фазовый угол Измерение тока нейтрали/несимметричной нагрузки Контроль предохранителей у PDU со встроенным предохранителем Яркий ЖК-дисплей 128 x 128 пикселей (RGB) с фоновой подсветкой и режимом энергосбережения для индикации данных мощности и конфигурации PDU Датчики положения для поворота дисплея и корректное отображение PDU на веб-странице Индикатор Power для отображения наличия питания |
| Функции измерения: | Измерение на фазу или на вводе питания Мощный CPU (ARM Cortex A8) Цифровой вход (беспотенциальный контакт) Дополнительный сигнальный/релейный выход (перекидной) |

| | |
|--|---|
| Материал: | Алюминий, анодированный Розетки: пластик |
| Степень защиты IP согл. МЭК 60 529: | IP 20 |
| Стандарты: | EN 62368-1 EN 61000-3 EN 61000-4 EN 61000-6 EN 62053-21 |
| Директивы: | Директива по ЭМС 2014/30/EU Директива по низковольтному оборудованию 2014/35/EU |
| Комплект поставки: | Вкл. крепежный материал |
| Опции: | Защита от перенапряжения тип 3 с заменяемыми в процессе работы проводниками, с контролем статуса, интегрируется в корпус PDU Измерение тока утечки (тип В) на вход/фазу/предохранитель Контроль опциональной защиты от перенапряжения Возможность подключения датчиков CMC III CAN-Bus для контроля условий окружающей среды (макс. 8 датчиков) Возможны другие цвета корпуса |
| Описание продукта | |
| Вариант: | Измерение по фазам |
| Розетки: | 24 x C 13 4 x C 19 |
| Подходит для: | Тип корпуса: Рама шкафа VX IT Тип корпуса: 19" профильные шины VX IT Высота: ≥ 1800 mm Высота: ≥ 1800 mm |
| Размеры: | Ширина: 44 mm Глубина: 70 mm Длина: 1495 mm |
| Номинальное рабочее напряжение: | 230 V (AC) |
| Ввод питания: | Кол-во: 1 Кол-во фаз на ввод питания: 1~ |
| Длина кабеля подключения: | 3 m |
| Условия окружающей среды: | Рабочая температура: +5 °C...+50 °C Температура хранения: -20 °C...+70 °C Влажность воздуха (без конденсата): 10 % - 95 % |

| | |
|---|---|
| Защитные автоматы 16 А (количество): | 2 |
| Тип подключения (электрического): | CEE |
| Номинальный ток (макс.): | 32 А |
| Мощность: | 7,4 kW |
| Интерфейсы: | <p>USB 2.0 Port (USB-A) для массовой настройки, обновления ПО и журнала данных Интерфейс CAN-Bus (RJ45) для макс. 8 датчиков окружающей среды Последовательный порт RS232 (RJ12) для LTE-блока, Scripting, CLI Использование собственных сертификатов/TLS 1.2 Отправка E-mail при появлении тревоги (SMTP) Управление пользователями, включая управление правами Подключение LDAP(S)/Radius/Active Directory Подключение Syslog-Server (макс. 2 сервера) Резервный мониторинг через 2-ю сеть Сетевой протокол: Веб-сервер (HTTP, HTTPS, SSL) SSH, Telnet, NTP Сетевой протокол: TCP/IP v4 & v6, DHCP, DNS Сетевой протокол: SNMP v1, v2c & v3, Modbus/TCP, OPC-UA Сетевой протокол: MIB для интеграции в стороннее DCIM-ПО Сетевой протокол: FTP/SFTP (обновление/передача файлов)</p> |
| Упаковка: | 1 шт. |
| Вес: | 5,22 kg |
| Доля меди (кг / штук): | 0 |
| EAN: | 4028177947696 |
| ETIM 7.0: | EC000330 |
| ETIM 6.0: | EC000330 |
| eCl@ss 8.0/8.1: | 27142604 |
| eCl@ss 6.0/6.1: | 27142604 |
| Описание продукта: | PDU metered 32A/1P CEE 24xC13+4xC19, DK PDU metered, Compact basic power distributor incl. energy measurement per phase, with network interface and display, WHD: 44x1495x70 mm |
| Сертификаты | |
| Пояснения: | Декларация о соответствии |