

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.

PDU managed – DK 7979.440

Date : 03.03.2021

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



PDU managed – DK 7979.440

created: 03.03.2021 build on www.rittal.com/ru-ru



Описание продукта

| | |
|------------------------------------|---|
| Описание: | High-End-электрораспределение с компактной конструкцией для IT-сетевых и серверных стоек. В зависимости от исполнения с обширными функциями управления для измерения и контроля электроэнергии. |
| Преимущества: | <ul style="list-style-type: none">При вертикальном монтаже возможно размещение по принципу Zero-U в стойках Rittal VX IT или TS IT без инструментовЦветная маркировка фаз и защитных контуров (L1=розовый, L2=черный, L3=белый)Монтажный комплект без инструментов для VX ITАвтономное питание PDU, подключение к внешнему источнику питания не требуетсяТочность измерения $\pm 1\%$ (кВтч) согл. МЭК 50430-1Программируемое поведение при восстановлении питания (вкл/откл/последний статус)Программируемое переключение (время/программируемая логика)Встроенные часы с аккумуляторной буферизацией (макс. 10 лет, батарея заменяется)Встроенный электромагнитный зуммер для акустической сигнализацииНастраиваемые граничные значения (предупреждение/тревога) для напряжения, тока, мощности, настраиваются отдельно для каждой розетки |
| Технические характеристики: | <ul style="list-style-type: none">Дисплей/блок контроллера в корпусе PDU поворачивается на 180° и заменяетсяВстроенный блок питания с полным резервированием, питание от всех фазОтказоустойчивое электропитание PDU с резервированием по всем фазамНапряжение В, ток А, частота ГцАктивная мощность, активная энергия, кажущаяся мощность, реактивная энергияКоэффициент мощности (cosPhi) и фазовый уголИзмерение тока нейтрали/несимметричной нагрузкиКонтроль предохранителей у PDU со встроенным предохранителемЯркий ЖК-дисплей 128 x 128 пикселей (RGB) с фоновой подсветкой и режимом энергосбережения для индикации данных мощности и конфигурации PDUДатчики положения для поворота дисплея и корректное отображение PDU на веб-страницеСветодиоды, многоцветные (зеленый/желтый/красный) для сигнализации коммутационных состояний и пороговых значений по розеткамИндикатор Power для отображения наличия питанияЭнергосберегающая конструкция, малое собственное потребление |

Функции измерения: Резервное питание веб-сервера PDU через PoE, а также последовательное отключение розеток
Коммутационная функция на розетку
Недопущение перегрузок: последовательное включение розеток после восстановления напряжения
Сохранение состояний реле в т. ч. при отключении питания
Бистабильные реле: малый ток/высокая мощность в т. ч. для высоких токов до макс. 300 А
Группирование: совместное управление несколькими розетками
Измерение на фазу или на вводе питания
Дополнительное измерение по розеткам
Мощный CPU (ARM Cortex A8)
Цифровой вход (беспотенциальный контакт)
Дополнительный сигнальный/релейный выход (перекидной)

Материал: Алюминий, анодированный
Розетки: пластик

Степень защиты IP согл. МЭК 60 529: IP 20

Стандарты: EN 62368-1
EN 61000-3
EN 61000-4
EN 61000-6
EN 62053-21

Директивы: Директива по ЭМС 2014/30/EU
Директива по низковольтному оборудованию 2014/35/EU

Комплект поставки: Вкл. крепежный материал

Опции: Защита от перенапряжения тип 3 с заменяемыми в процессе работы проводниками, с контролем статуса, интегрируется в корпус PDU
Измерение тока утечки (тип B) на вход/фазу/предохранитель
Контроль опциональной защиты от перенапряжения
Возможность подключения датчиков CMC III CAN-Bus для контроля условий окружающей среды (макс. 8 датчиков)
Возможны другие цвета корпуса

Описание продукта

Вариант: Функции измерения и контроля на розетку, с измерением

Розетки: 36 x C 13
6 x C 19

Подходит для: Тип корпуса: Рама шкафа VX IT
Тип корпуса: 19" профильные шины VX IT
Высота: ≥ 2000 mm
Высота: ≥ 2200 mm

Размеры: Ширина: 44 mm
Глубина: 70 mm
Длина: 1895 mm

Номинальное 400 V (AC)

| | |
|--|--|
| рабочее напряжение: | |
| Ввод питания: | Кол-во: 1 Кол-во фаз на ввод питания: 3~ |
| Длина кабеля подключения: | 3 m |
| Условия окружающей среды: | Рабочая температура: +5 °C...+50 °C Температура хранения: -20 °C...+70 °C Влажность воздуха (без конденсата): 10 % - 95 % |
| Тип подключения (электрического): | CEE |
| Номинальный ток (макс.): | 16 A |
| Мощность: | 11 kW |
| Интерфейсы: | Ethernet-интерфейс с полным резервированием 10/100/1000 Мбит/с (2x RJ45, 1x с PoE) USB 2.0 Port (USB-A) для массовой настройки, обновления ПО и журнала данных Интерфейс CAN-Bus (RJ45) для макс. 8 датчиков окружающей среды Последовательный порт RS232 (RJ12) для LTE-блока, Scripting, CLI Использование собственных сертификатов/TLS 1.2 Отправка E-mail при появлении тревоги (SMTP) Управление пользователями, включая управление правами Подключение LDAP(S)/Radius/Active Directory Подключение Syslog-Server (макс. 2 сервера) Резервный мониторинг через 2-ю сеть Сетевой протокол: Веб-сервер (HTTP, HTTPS, SSL) SSH, Telnet, NTP Сетевой протокол: TCP/IP v4 & v6, DHCP, DNS Сетевой протокол: SNMP v1, v2c & v3, Modbus/TCP, OPC-UA Сетевой протокол: MIB для интеграции в стороннее DCIM-ПО Сетевой протокол: FTP/SFTP (обновление/передача файлов) |
| Упаковка: | 1 шт. |
| Доля меди (кг / штук): | 0 |
| EAN: | 4028177948242 |
| ETIM 7.0: | EC000330 |
| ETIM 6.0: | EC000330 |
| eCl@ss 8.0/8.1: | 27142604 |
| eCl@ss 6.0/6.1: | 27142604 |
| Описание продукта: | PDU managed 16A/3P CEE 36xC13+6xC19, DK PDU managed, High-end power distributor incl. extensive measurement, switching and monitoring functions of each output slot, with network interface and display |

Сертификаты

Пояснения:

Декларация о соответствии
